WÜPOFAST® blau verzinkt Spanplattenschraube

Stahl, blau verzinkt, Vollgewinde, Pan Head, Kreuzschlitz PZ



Kunststoffgleitbeschichtung
Leichtes Eindrehen durch scharfe Gewindegänge mit gleitfördernder Beschichtung.


Biegewinkel
Je größer der Biegewinkel, desto elastischer die Schraube – dadurch Minimierung des Abbrechens.

Bruchdrehmoment
Durch Güteüberwachung des gehärteten Stahls ein hohes Maß an Anwendersicherheit.

Einschraubdrehmoment
Ist von der Kunststoffgleitbeschichtung und sauberem Gewinde sowie Gewindeflanken abhängig – dadurch leichtes und schnelles Verschrauben (anwenderfreundlich) möglich.

25° Spitze
Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen wie beschichteten und wasserfesten Spanplatten sowie sämtlichen Holzarten, Holzwerkstoffen und MDF

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt



Nenndurchmesser (d)	Länge (l)	Kopfdurchmesser (d_h)	Innenantrieb	RoHS-konform	Art.-Nr.	VE
3 mm	10 mm	6 mm	Z1		**0196 3 10**	1000
3 mm	12 mm	6 mm	Z1		**0196 3 12**	1000/3000
3 mm	13 mm	6 mm	Z1		**0196 3 13**	1000/2000
3 mm	15 mm	6 mm	Z1		**0196 3 15**	1000/5000
3 mm	16 mm	6 mm	Z1		**0196 3 16**	1000/5000
3 mm	17 mm	6 mm	Z1		**0196 3 17**	1000/2000
3 mm	20 mm	6 mm	Z1		**0196 3 20**	1000/2500


CL01_3508070506, Rev: 0.391, Stand: 03. 08. 2026

Nenndurchmesser (d)	Länge (l)	Kopfdurchmesser (d_h)	Innenantrieb	RoHS-konform	Art.-Nr.	VE
3 mm	25 mm	6 mm	Z1		**0196 3 25**	1000/2000
3 mm	30 mm	6 mm	Z1		**0196 3 30**	1000/2500
3 mm	35 mm	6 mm	Z1		**0196 3 35**	1000
3,5 mm	12 mm	7 mm	Z2		**0196 35 12**	1000/5000
3,5 mm	13 mm	7 mm	Z2		**0196 35 13**	1000/2000
3,5 mm	15 mm	7 mm	Z2		**0196 35 15**	1000/5000
3,5 mm	16 mm	7 mm	Z2		**0196 35 16**	1000/5000
3,5 mm	17 mm	7 mm	Z2		**0196 35 17**	1000
3,5 mm	20 mm	7 mm	Z2		**0196 35 20**	1000/2000
3,5 mm	25 mm	7 mm	Z2		**0196 35 25**	1000/2000
3,5 mm	30 mm	7 mm	Z2		**0196 35 30**	1000/2000
3,5 mm	35 mm	7 mm	Z2	Ja	**0196 35 35**	1000
3,5 mm	40 mm	7 mm	Z2		**0196 35 40**	500/1000
4 mm	12 mm	8 mm	Z2		**0196 4 12**	1000/2000
4 mm	13 mm	8 mm	Z2	Ja	**0196 4 13**	1000
4 mm	15 mm		Z2		**0196 84 15**	5000
4 mm	15 mm	8 mm	Z2		**0196 4 15**	1000/2000
4 mm	16 mm	8 mm	Z2		**0196 4 16**	1000/2000
4 mm	17 mm	8 mm	Z2		**0196 4 17**	1000/2000
4 mm	20 mm		Z2		**0196 84 20**	2000
4 mm	20 mm	8 mm	Z2		**0196 4 20**	1000/2000
4 mm	25 mm	8 mm	Z2		**0196 4 25**	1000/2000
4 mm	30 mm	8 mm	Z2		**0196 4 30**	500/2000
4 mm	35 mm	8 mm	Z2		**0196 4 35**	500/1000
4 mm	40 mm	8 mm	Z2		**0196 4 40**	250/500/1000
4 mm	45 mm	8 mm	Z2		**0196 4 45**	250/500/1000
4 mm	50 mm	8 mm	Z2		**0196 4 50**	250/500/1000
4 mm	60 mm	8 mm	Z2		**0196 4 60**	250/500
4,5 mm	13 mm	9 mm	Z2		**0196 45 13**	500/3000
4,5 mm	15 mm	9 mm	Z2		**0196 45 15**	500/2000
4,5 mm	16 mm	9 mm	Z2		**0196 45 16**	500/2000
4,5 mm	20 mm	9 mm	Z2		**0196 45 20**	500/2000
4,5 mm	25 mm	9 mm	Z2		**0196 45 25**	500/1000
4,5 mm	30 mm	9 mm	Z2		**0196 45 30**	500/1000
4,5 mm	35 mm	9 mm	Z2		**0196 45 35**	500/1000
4,5 mm	40 mm	9 mm	Z2		**0196 45 40**	250/500/1000
4,5 mm	45 mm	9 mm	Z2		**0196 45 45**	250/500/1000


CL01_3508070506, Rev: 0.391, Stand: 03. 08. 2026

Nenndurchmesser (d)	Länge (l)	Kopfdurchmesser (d_h)	Innenantrieb	RoHS-konform	Art.-Nr.	VE
4,5 mm	50 mm	9 mm	Z2		**0196 45 50**	250/750
4,5 mm	60 mm	9 mm	Z2		**0196 45 60**	250/500
4,5 mm	70 mm	9 mm	Z2		**0196 45 70**	200
5 mm	16 mm	10 mm	Z2		**0196 5 16**	500/1000
5 mm	17 mm		Z2		**0196 85 17**	5000
5 mm	17 mm	10 mm	Z2		**0196 5 17**	500/1000
5 mm	20 mm	10 mm	Z2		**0196 5 20**	500/1000
5 mm	22 mm	10 mm	Z2		**0196 5 22**	4000
5 mm	25 mm	10 mm	Z2		**0196 5 25**	500/1000
5 mm	30 mm	10 mm	Z2		**0196 5 30**	500/1000
5 mm	35 mm		Z2		**0196 85 35**	5000
5 mm	35 mm	10 mm	Z2		**0196 5 35**	500
5 mm	40 mm	10 mm	Z2		**0196 5 40**	500/1000
5 mm	45 mm		Z2		**0196 85 45**	5000
5 mm	45 mm	10 mm	Z2		**0196 5 45**	250/500
5 mm	50 mm	10 mm	Z2		**0196 5 50**	250/500
5 mm	55 mm	10 mm	Z2		**0196 5 55**	250/500
5 mm	60 mm	10 mm	Z2		**0196 5 60**	250/500
5 mm	70 mm	10 mm	Z2		**0196 5 70**	200
6 mm	40 mm	12 mm	Z3		**0196 6 40**	250/500
6 mm	45 mm	12 mm	Z3		**0196 6 45**	250
6 mm	50 mm	12 mm	Z3		**0196 6 50**	250/500
6 mm	55 mm	12 mm	Z3		**0196 6 55**	250
6 mm	60 mm	12 mm	Z3		**0196 6 60**	200/250
6 mm	70 mm	12 mm	Z3		**0196 6 70**	200
6 mm	80 mm	12 mm	Z3		**0196 6 80**	100


Details/Anwendung



Bruchdrehmoment



Einschraubdrehmoment



min. 15° Biegewinkel

Hinweis

Im Außenbereich nicht einsetzbar